

PRIVITAK 2 - TROŠKOVNIK (TEHNIČKA SPECIFIKACIJA)

GRUPA 3 - INFORMATIČKE KOMPONENTE

Red. br.	PREDMET NABAVE	Jed. mjere	Kol.	Jedinična cijena	Cijena bez PDV-a
1	USB memory stick 1	kom	8		
	Storage Capacity: 64 GB				
	Interface: USB 3.0				
	Maximum Flash Memory Read Data Transfer Rate: 220 MB/sec				
	Maximum Flash Memory Write Data Transfer Rate: 55 MB/sec				
	Gumeno kučište				
	Shock Tolerance Operating: 40G				
	Jamstvo: 120 mjeseci				
2	Telefonski kabel	kom	2		
	4 x 7 x 0,12 mm 4-žice:				
	bijela, smeđa, zelena, žuta 5,0 mm x 2,0 mm Boja: crna; Kolut 100 m				
3	Set alata 1	kom	2		
	SET VRHOVA 23 107				
	Sa 1/4" (6.3mm) standardne dužine (25mm) i posebno dugački za teško dostupna mjesta (80mm).				
	Uključen odvijač sa blokadom za držanje bitova.				
	Magnetni držač bitova za rad sa električnim odvijačem. Adapteri 1/4" 6-kutni na 4-kutni muški i ženski.				
4.	Mrežni kabel	kom	1		
	300 m; UTP; CAT.5E; puni, 4x2				
5.	Mrežni konektor	kom	300		
	RJ45, 8-8 POLNI; CAT.5E				
6.	HDD 1	kom	3		
	Sučelje: sATA II				
	Veličina: 2,5"				
	Kapacitet: 500 GB				
	Brzina vrtnje: 7,200 RPM (nominal)				
	Cache 16 MB Jamstvo: 60 mjeseci				
7.	HDD 2				
	SSD				
	Capacity: 250 GB				
	Size: 2,5"				
	Sequential Read Speed: 540 MB/s				
	Sequential Write Speed: 520 MB/s				
	Random Read Speed (IOPS): 97K				
	Random Read Speed (IOPS): 66K				
	OPERATING FEATURES				
	• Standard Operating Voltage 5V ± 5%				
	• Power Consumption (Active) 0.24W				
	• Power Consumption (Idle) 0.14W				
	• Power Consumption Average : 0.1W (Typical)				
	Idle : 0.045W (Typical, DIPM ON)				
	RELIABILITY (MTBF)				
	• 1.5M Hours				
	Jamstvo: 36 mjeseci				

Red. br.	PREDMET NABAVE	Jed. mjere	Kol.	Jedinična cijena	Cijena bez PDV-a
8.	Sprej za ispuhivanje	kom	10		
9.	Kliješta za krimpanje	kom	3		
	Od posebnog bruniranog alatnog čelika s prijenosom poluge za pouzdano krimpanje				
	Za rezanje i skidanje izolacije s plosnatih, nezaštićenih telefonskih kabela te za utiskivanje 4-, 6- do 8-polnih utikača				
	S rezačem dužine i nožem za skidanje izolacije za plosnate kabele dužine 6 i 12 mm.				
	tip 975112				
	dužina 200 mm				
	prikladno za RJ 10 (4-pol ni) 7,65 mm, RJ 11/12 (6-pol ni) 9,65 mm, RJ 45 (8-pol ni) 11,68 mm				
	područje gnječenja RJ 10, RJ 11/12, RJ 45				
	izvedba 4/6/8-polni				
	Težina 520 g				
	10.				
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:					
Slovima:					
Popust _____ % (ako ga ima)					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a S POPUSTOM (ako ga ima):					
Slovima:					
Iznos PDV-a:					
Slovima:					
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om I POPUSTOM (ako ga ima):					
Slovima:					

OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

Naziv ponuditelja:
Sjedište:
OIB:
Porezni identifikacijski broj (VAT ID):

(Mjesto i datum)

M.P.

(Čitko ime, prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)