

TEHNIČKA SREDSTVA - GRUPA 2

Br.	Naziv artikla / specifikacija	Količina/ komada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	*Poslužitelj tip 1 :	2		
	Procesor:	min. 2 x Intel® Xeon® E5-2690 2.90GHz, 20M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, 8C, 135W, DDR3-1600MHz		
	Chipset:	Intel C600 chipset		
	Memorija:	min. 8 x 16GB RDIMM, 1600 MHz, Standard Volt, Dual Rank, x4 (24 DIMM utora, proširivo do 768GB)		
	RAID kontroler:	min. SAS/SATA/SSD 6.0Gb/s RAID kontroler sa 1GB NV Cache (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60) ili bolji		
	Tvrđi diskovi:	min. 16 x 300GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM (Hot-Plug) tvrdi diskovi		
	DVD±RW:	16x DVD±RW SATA pogon		
	Grafika:	Integrirana grafika sa 16MB dijeljene memorije		
	Mreža:	min. Intel Ethernet i350 QP 1Gb mrežna kartica ili bolja		
	Upravljanje:	min. Enterprise klase Server kontroler za udaljeni nadzor i upravljanje sa Lifecycle kontrolerom, ili bolji		
	I/O slotovi:	1x PCI Express 3.0 slot x16, pune visine i dužine		
		3x PCI Express 3.0 slot x8, pune visine i dužine		
		3x PCI Express 3.0 slot x8, pola visine i dužine		
	I/O portovi:	sprijeda: 2x USB 2.0, 1x VGA		
		straga: 2x USB 2.0, 1x serijski, 1x VGA, 4x RJ45		
		interno: 1x USB 2.0		
	Napajanje:	2 x 1100W (220V/50Hz) Hot-Plug redundantno napajanje		
	Hlađenje:	6 x Hot-Plug dvo-rotorni redundantni ventilatori		
	Kućište:	2U rack, tool-less, s pripadajućim vodilicama za montažu u rack ormar i rukom za vođenje kabela		
	Ostalo:	USB tipkovnica (HR raspored) i miš		
	Jamstvo:	min. 36 mjeseci		

Br.	Naziv artikla / specifikacija	Količina/ komada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
2.	*Sustav za pohranu podataka:	2		
	Tvrđi diskovi	min. 24 x 600GB SAS 6Gbps 10k 2.5"		
	Kontroler za upravljanje RAID poljem	PCI-E 2.0 Host-RAID adapter sa dva eksterna x4 SAS utora sa mogućnostima proširenja do 8 uređaja, 4 po priključku ili bolji		
	Podržana RAID razina	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60		
	Priključci sa stražnje strane	1 SAS ulazni priključak za spajanje na "domaćina"		
		1 SAS izlazni priključak za spajanje dodatnog uređaja		
	LED indikatori	S prednje strane:		
		1 dvobojni LED indikator za stanje sistema		
		2 jednobojna LED indikatora za prikaz stanja napajanja i podijeljenog moda		
		Ladica za disk:		
		1 jednobojan LED za aktivnost		
		1 dvobojan LED indikator stanja po disku		
		Modul za upravljanje:		
		3 dvobojna LED indikatora statusa		
		1 jednobojan LED za identifikaciju za svaki modul		
		Napajanje/modul ventilatora		

	3 LED indikatora stanja
Kučiče	Rackmount kučište za ugradnju u četvrtast ormar
Vodilice za ugradnju u rack ormar	Vodilice za ugradnju u četvrtasti ormar
Dimenzije	max. 9cm x 48.2cm x 55cm - V x Š x D
Težina	max. 23.31kg popunjen, max. 8.61kg prazan uređaj
Temperatura	Radna: 10°-35°C, max. temp.razl. od 10°C pa satu Skladišna: -40°-65°C, max. temp. razl. od 20° po satu
Napajanje	Redundantno napajanje, min.2 x 600W sa kablovima
Napon napajanja	100-240 VAC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Struja napajanja	8.6 A na 100V, 4.3 A na 240V
Jamstvo	min. 36 mjeseci

*Nije moguće nudišenje opreme po proizvodima nego samo kao cjelina zbog funkcionalnosti sustava.

Ukupno tehnička sredstva - Grupa 2 (bez PDV-a)	
[slovima: _____]	

CIJENA PONUDE - Grupa 2 (bez PDV-a):

Slovima: _____

Popust

_____ %

CIJENA PONUDE - Grupa 2 (bez PDV-a s popustom):

Slovima: _____

Iznos PDV-a:

UKUPNA CIJENA PONUDE - Grupa 2 (s popustom i PDV-om):

Slovima: _____

OPĆI PODACI O PONUDITELJU / IMA:

Naziv: _____

Sjedište: _____

MB: _____

OIB: _____

Tel: _____

Fax: _____

Mob: _____

Odgovorna / e osoba: _____

Osoba / e za kontakte i tel: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis / i štambilj / i ponuditelja: _____